



» AVIO iP-01UE



Ob Computer, Video, Folie, Prospekt, Katalog oder Gegenstände mit dem AVIO iP-01UE projizieren Sie einfach alles!

Wer auf alle Eventualitäten bei einer Präsentation vorbereitet sein möchte, der kommt an dem AVIO iP-01UE nicht vorbei. Egal welches Medium bei einer Präsentation verwendet werden soll, der AVIO iP-01UE projiziert bis DIN A4 einfach alles. Selbst ohne Computer oder Laptop können Sie die AVIO Projektoren für Ihre Präsentationen nutzen. Funktionstalent Der AVIO iP-01UE bietet Ihnen einen maximalen Funktionsumfang.




Mit dem iP-01UE können u.a. projizieren: realen Gegenständen Prospekte, Fotos oder handschriftlichen Notizen OHP

» Grunddaten

- Panel Anzahl/Größe in Zoll/Typ: 0,55 / 1 / DLP
- physikalische Auflösung: 1.024 x 768 (XGA) Pixel
- max. Auflösung: 1.600 x 1.200 (UXGA) Pixel
- Microlens: Nein
- Seitenverhältnis: 4:3
- Anz. Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit ca.: 2.500 ANSI Lumen
- Helligkeit Eco. ca.: 2.000 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis OnOff: 1.500:1
- Horz. Frequenz: 24,8 ... 91,1 kHz
- Vertikal Frequenz: 50 ... 85 Hz
- Video Kompatibilität: PAL, NTSC, SECAM, PAL-N, PAL-M, NTSC4,43

» Produkt-Highlights

- Sofortpresenter, Episkop und Beamer in einem Gerät
- Sofortige Anzeige von aufgelegten Objekten wie Printmedien, Folien oder Gegenständen
- Hohe Bildqualität durch integrierte Digitalkamera mit 3,15 Mio. Bildpunkten
- DIN A4 Seiten fast vollständig darstellbar, Abtastfläche 216x288 mm
- Digitale Bildrotation zur Darstellung von Quer- und Hochformat
- Digitalzoom mit bis zu 25-facher Vergrößerung im Dokumentenmodus
- Blackboard Mode für die farbrichtige Projektion auf Schultafeln
- Direct Power Off kein langes warten bis der Projektor abgekühlt ist
- IR Fernbedienung mit grafischen Pointer
- Übertragung der gezeigten Objekte als .JPEG Datei auf einen USB
- PC-frei präsentieren von .JPEG Dateien über einen eingesteckten USB Stick (2 GByte USB Stick gehört zum Lieferumfang)





»Technische Daten

Optik

- Brennweite (f): 10,16 ... 12,19 mm
- Proj. Abstand ca.: 0,67 ... 6,1 m
- Proj. Diagonale ca.: 0,84 ... 7,62 m
- Throw-Ratio: 1,0 ... 1,2 :1
- Trapezkorrektur digital: +/-15° vertikal
- Objektivart: manuelles Zoomobjektiv

Projektionslampe

- Lebensdauer ca.: 2.000 Std.
- Lebensdauer Eco. ca.: 2.000 Std.
- Leistung/Typ: 260 / Watt
- Hersteller ID: IPLK-J1
- Eco Mode: Ja

Betriebsgeräusch

- Normal / Eco: 41 / 38 db

Lautsprecher

- Anzahl: 1
- Leistung: 5,0 Watt

Anschlüsse

- Computer-Eingang: 1x 15P D-Sub (analog)
- Video-Eingang: 1x Cinch (FBAS), 1x 4P Mini-DIN (S-Video)
- Audio-Eingang: 1x 3,5 mm Klinke (R/L), 1x Cinch (R/L)
- Kensington Anschluss: Ja

Allgemein

- Netzteil Spannung: 100-120 / 220-240 Volt
- Netzteil Leistung: 370 Watt
- Maße (H/B/T) ca.: 14,0 / 29,0 / 40,5 cm
- Gewicht ca.: 5,0 kg
- Prüfzeichen: CE, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Zubehör

- Lieferumfang: Netzkabel (3 m), RGB Kabel (2 m), IR-Fernbedienung inkl. Batterie (CR2025), Bedienungsanleitung, CDRom, 2 GByte USB Stick

Optionales Zubehör

- Deckenhalterung: a.A. / a.A. Art.Nr./EUR exkl. MwSt
- Ersatzlampe: a.A. / a.A. Art.Nr./EUR exkl. MwSt
- Transportkoffer: a.A. / a.A. Art.Nr./EUR exkl. MwSt

Funktionen

- Autofokus: Nein
- Auto Setup: Ja
- Bild im Bild: Nein
- Blanking: Nein
- Digitalzoom: Ja
- DVI / VESA M1 / HDMI Eingang: Nein
- Fernb. mit Laserpointer: Nein
- Freeze: Ja
- IR-Mausfernsteuerung: Nein
- Komponenten-Eingang: Nein
- LAN (*): Nein
- Lens-Shift: Nein
- Monitor-Ausg. Stby. aktiv: Nein
- Monitor-Ausgang: Nein
- PC-lose Präsentation (*): Ja
- Pin-Code Schutz: Nein
- Prg. Firmenlogo: Nein
- sRGB Farbmanagement: Nein
- Steuereingang: Nein
- Tafelmodus: Ja
- Direct power off: Ja
- Überkopfprojektion: Nein
- USB Anschluß: Ja
- WLAN (*): Nein
- Weitere Funktionen: integrierte Auflagenkamera mit 3,15 Mio. Pixel

(*) integriert oder optional

Service

- Garantie: 24 Monate
- Garantie Lampe: 3 Monate oder 500 Std., je nachdem was zuerst eintrifft)

Bestellinformation

- Empf. VK-Preise exkl. MwSt.: a.A. EURO
- Art.Nr.: 1000IP01UE